

## Wichtige Hinweise

### Rechtlicher Hinweis:

Die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Verlage angegebenen Ansprüche auf Gewährleistung setzen die Einhaltung der im DUON-Portal angegebenen, zertifizierten, technischen Anforderungen und Standards voraus. Dies gilt auch bei einer Proof-losen Datenanlieferung. Geringe Farb- und Tonabweichungen sind durch die Druckprozesse bedingt. Hinweis zu Proofs: Es ist keine Proofanlieferung notwendig.

### Anschnittgefährdete Texte:

Alle anschnittgefährdeten Text- und Bildelemente mindestens 5 mm vom Beschnitt entfernt platzieren.

### Hinweis zum Tiefdruck:

Die im PSR Prozess Standard Tiefdruck hergestellten Daten werden von der Druckerei mit einer Standard-Umwandlung an die Druckbedingungen des Titels adaptiert. Der Farbaufbau darf kein UCR/GCR enthalten.

## Dateiformate

Adobe-PDF /X-4 /X-3 /X-1a, Modus: CMYK.  
Schriften sind einzubinden. Die Minimalschriftgröße beträgt bei Tiefdruck 8 Punkt, bei Offset 6 Punkt, bei Zeitungsoffset 6 Punkt. Feine Serifen sind zu vermeiden, da hier u. U. die druckbaren Mindestlinienstärken unterschritten werden. Multiple-Master-Schriften dürfen nicht verwendet werden. Doppelbyte Schriften dürfen ebenfalls nicht verwendet werden. True Type Schriften sollten nicht verwendet werden - sie müssen ggf. freigegeben werden. Bitte keine Schriftenmodifizierungen, wie bold oder italic, verwenden. Bilder sind einzubinden. Minimale Auflösungen für Strichbilder: 1200 dpi, für CT 304 dpi. Die Qualität bei JPEG-komprimierten Bildern wird durch den Anlieferer bestimmt. Eingebettete ICC-Profile werden nicht ausgewertet.

## Übertragungsprogramme

DUON-PORTAL <http://www.duon-portal.de/Jobs>:

### Weitere Hinweise:

Bitte melden Sie sich auf dem PORTAL für die Datenübertragung an. Weitere Informationen zum DUON-PORTAL durch die Projektleitung des VDZ / msw.

## Herstellung / Produktion

Platzierung: Gesamtes Heft, Tiefdruck nach PSR Prozess Standard Tiefdruck  
Strichstärken 4C: pos. 0,25 mm - neg. 0,35 mm.  
Strichstärken SW: pos. 0,25 mm - neg. 0,3 mm. Min.  
Schriftgröße 1 Kanal / grau: pos. 8.00 pt. - neg. 8.00 pt. Min.  
Schriftgröße farbig: pos. 8.00 pt - neg. 8.00 pt.  
Flächendeckung: 360%. Farbriihenfolge: CMYK. Unbunt-  
Aufbau: Kein UCR und GCR.

Heftverarbeitung: geheftet Heftformat (Breite x Höhe in mm):  
203.00 x 250.00 Satzspiegel (Breite x Höhe in mm): 193.00 x  
242.00 Beschnittzugaben (in mm): links 3.00, rechts 3.00,  
oben 3.00, unten 3.00

## Proofs

Platzierung: Gesamtes Heft, Tiefdruck nach PSR Prozess Standard Tiefdruck

### Proof-Profil:

PSR\_SC\_STD\_Ex800\_GMGsemimatte250\_V2.mx4.  
Papierklasse: GMG ProofPaper semimatte 250.

Der Proof muss 1:1 von den per DUON angelieferten Daten gefertigt sein. Referenzangabe: Proofsoftware ist GMG Color Proof 04.

## Profile

Platzierung: Gesamtes Heft, Tiefdruck nach PSR Prozess Standard Tiefdruck  
Profil: PSR\_SC\_STD\_V2\_PT.icc, Papierklasse SC

## Ansprechpartner

Ansprechpartner Druckunterlagen / Technik  
prisma Verlag GmbH & Co. KG  
Zülpicher Straße 10  
40549 Düsseldorf  
Tel.: 0211/505-2817  
EMail: [herstellung@prisma-verlag.de](mailto:herstellung@prisma-verlag.de)